

# TM70 5&6

Telemandos con transmisores modelo pupitre para bombas de hormigón



**it** **ingytec**  
[www.ingytec.com](http://www.ingytec.com)

 **IKUSI**

[www.ikusi.com](http://www.ikusi.com)

## CARACTERÍSTICAS MÁS DESTACABLES:

- Bandas de frecuencias disponibles:  
433/870/915/419/447/918 MHz.
- Baterías NIMH recargables.
- Nuevo cargador CB70, con función de carga rápida e inteligente.
- Mecanismos principales:
  - Manipuladores eléctricos de 2 ejes y un paso -configuraciones: abierto o con cruceta-
- Mecanismos auxiliares:
  - Selectores o manipuladores 1-0-1 de posición mantenida o con retorno forzado a posición 0.
  - Selectores 0-1 de posición mantenida o con retorno forzado a posición 0.
  - Selectores rotativos binarios de 6, 16 y 24 posiciones.
- Cambio rápido y fácil de la frecuencia de trabajo por software y/o posibilidad de selección automática de la frecuencia de trabajo -LBT- oir antes de transmitir.
- Receptor compatible con bus CAN y comunicación con puerto serie RS-232.
- Compatibilidad con otros buses de campo: IQAN, J1939, Profibus.
- Display LCD70 -opcional- para retorno de información desde el receptor, con limitador de alcance LA70 integrado.



>>> Configuración estándar



>>> Configuración a medida



>>> Cargador de baterías CB70 manblock



>>> Cargador de baterías CB70